

AUTOFLAM 1000 et 1000SI

CHALUMEAUX SOUDEURS DE TYPE 1

- Le chalumeau Autoflam 1000 est un chalumeau soudeur oxy-acétylénique (ou Oxy-propane selon buse utilisée), basse pression à débits multiples par réglage de l'injecteur (chalumeau à aiguille) type 1 selon la norme EN ISO 5172.
- Le chalumeau Autoflam 1000 SI est identique à l'Autoflam 1000 mais possède une sécurité intégrée. La Sécurité Intégrée est un Stop Feu double action selon NF EN 730-1 (Clapet anti-retour gaz et dispositif Arrêt de flamme) incorporé au manche du chalumeau.
- Ces deux chalumeaux sont équipés de raccords d'entrée M16x1,5 droit (oxygène) et gauche (gaz).
- Ils sont fournis avec des douilles porte tuyau permettant de se raccorder sur des tuyaux de diamètre 10 mm intérieur.
- Les Autoflam 1000 et 1000SI sont livrés avec un clé porte becs et 6 becs de 250 à 1000 l/h qui leur permettent de souder de 2 à 10mm d'épaisseur.
- *Pour toute utilisation de chalumeau chauffeur de gros débit, il est impératif de disposer de moyens de chauffe adaptés : il faut donc, pour un chalumeau de 1000 l/h, 1 bouteille d'acétylène de 6m³ – B50 pour ne pas avoir de risques de retour de flamme. Il est fortement déconseillé de travailler avec des bouteilles de format plus petit que des 6 m³ lors d'opérations de chauffe.*



REF : 45610
ESC : 600063

REF : 45610 SI
ESC : 655795